

HIGH QUALITY MODELING STYRENE



NEW LINES OF TECHNICAL MATERIAL FOR MODEL MAKING AND ARCHITECTURAL, ARTISTIC AND INDUSTRIAL USE ARE AVAILABLE.

DISPONIBLES LAS NUEVAS LÍNEAS DE MATERIAL TÉCNICO PARA MODELISMO Y USO ARQUITECTÓNICO, ARTÍSTICO E INDUSTRIAL.

Construido por Massimiliano Paura para Alternity Miniatures.

Built by Massimiliano Paura for Alternity Miniatures.



The industrial extrusion process consists of melting and molding a material at a constant flow of pressure and force in a defined cross section to obtain the desired shape of that polymer. The plastic extrusion process consists of pushing (or extruding) the hot material through the die of selected cross section and once cooled the outgoing material is cut to size before bagging.

El proceso industrial de extrusión consiste en fundir y moldear un material a flujo constante de presión y fuerza en una sección transversal definida para obtener la forma deseada de ese polímero. El proceso de la extrusión de plástico consiste en empujar (o extraer) el material en caliente a través del troquel de sección transversal seleccionada y una vez enfriado el material saliente se corta a medida antes de embolsarlo.

AK is entering into the production of technical material with a basic line of polystyrene, ABS and acrylic type plastics including profiles, rods, tubes, sheets, etc.

AK Interactive has its own tooling that allows the extrusion of different types of plastic. This new range of products allows AK to expand the brand's offer of materials for modeling. The most appropriate production methods and raw materials have been selected to offer precision and quality in each product.

AK se adentra en la producción de material técnico con una línea básica de poliestireno, ABS y plástico de tipo Acrílico que incluye perfiles, varillas, tubos, planchas, etc.

AK interactive cuenta con una matricería propia que permite el extrusión de diferentes tipos de plástico. Esta nueva gama de productos permite ampliar la oferta de la marca en materiales para modelismo. Se han seleccionado los métodos de producción y las materias primas más adecuadas para ofrecer precisión y calidad en cada producto.



00.

AK'S BASIC LINE OF SHEETS, PROFILES AND CALIBRATED RODS ALLOW THE MODELER TO TACKLE ANY CHALLENGE IN THE CONSTRUCTION OF HIS MODELS. MATERIALS ARE DIVIDED INTO: STYRENE, ABS AND ACRYLIC.

LA LÍNEA BÁSICA DE LÁMINAS, PERFILES Y VARILLAS CALIBRADAS DE AK, PERMITEN AL MODELISTA ABORDAR CUALQUIER RETO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS MODELOS. LOS MATERIALES SE DIVIDEN EN: ESTIRENO, ABS Y ACRÍLICO




STYRENE



It is indicated, within the hobby, for transformation, detailing or integral construction. It is also useful for industrial or any other type of use: medical, automotive, architectural, artistic, etc. The basic launch line includes 100 references.


Está indicado, dentro del hobby, para la transformación, el detallado o la construcción integral. También resulta útil para uso industrial o de cualquier otro tipo: médico, automoción, arquitectónico, artístico, etc. La línea básica de lanzamiento comprende 100 referencias.



COMPATIBLE



STRONG



VERSATILE

This basic material for modelers is formulated from polystyrene, allowing an ideal development for any project that offers versatility, ease of cutting, gluing and bending.

Styrene (also known as high-impact polystyrene) is the most commonly used plastic in plastic kits. For this reason, styrene has been chosen as the brand's standard range, as it is compatible with any model kit on the market and with other materials with the help of the usual modelers' glues and tools. Styrene has excellent forming characteristics and bonds quickly and permanently.

It is easily cut using the "mark and break" method. It is packaged in identifiable bags with the orange logo.

Este material básico para los modelistas está formulado a partir de poliestireno, permitiendo un desarrollo ideal para el trabajo que ofrece versatilidad, facilidad de corte, pegado y doblado.

El estireno (también conocido como poliestireno de alto impacto) es el plástico más utilizado en los kits de plástico. Por eso, se ha elegido el estireno como la gama standard de la marca, ya que es compatible con cualquier maqueta del mercado y con otros materiales con la ayuda de los pegamentos y herramientas habituales de los modelistas. El estireno tiene excelentes características de formación y se une rápida y permanentemente.

Se corta fácilmente usando el método de "marcar y romper". Se presenta en bolsas identificables con el logotipo naranja.

PEGAMENTOS RECOMENDADOS PARA ESTIRENO // RECOMMENDED GLUES



MATERIAL	GLUE // PEGAMENTO
STYRENE ESTIRENO	THIN CEMENT ✓ EXTRA THIN CEMENT PLASTIC WELD SOLVENT GLUE AND PLASTICS GLUES
STYRENE ESTIRENO	THIN CEMENT ✓ EXTRA THIN CEMENT PLASTIC WELD SOLVENT GLUE AND PLASTICS GLUES
STYRENE ESTIRENO	CONTACT CEMENT ✓ EPOXY AND CYANOACRYLATE GLUE


ABS

S-B-A-



ABS IS A THERMOPLASTIC TERPOLYMER THAT COMBINES THE BEST QUALITIES OF ACRYLICS, BUTYRENES AND STYRENES.

EL ABS ES UN TERPOLÍMERO TERMOPLÁSTICO QUE COMBINA LAS MEJORES CUALIDADES DE LOS ACRÍlicos, BUTIRATOS Y ESTIRENOS.



This material is stronger than styrene and more flexible to work with.


Thanks to these qualities, it is a material appreciated by architects for the realization of scale engineered structures. ABS is also one of the best plastics for vacuum forming and has excellent bonding characteristics, not only to itself but to other commonly used plastics. Its shiny surface is unaffected by most chemicals, even aggressive products. It bonds with ABS glue, cyanoacrylate or two-component glue (* do not use normal plastic glue).

Este material es más resistente que el estireno y más flexible para trabajar.

Gracias a esas cualidades es un material apreciado por arquitectos para realizar estructuras en ingeniería a escala. El ABS es también uno de los mejores plásticos para vacuformes y tiene excelentes características de unión, no solo a sí mismo sino a otros plásticos de uso común. Su superficie brillante no se ve afectada por la mayoría de los productos químicos, ni siquiera por productos agresivos. Se pega con pegamento ABS, cianocrilato o pegamento de dos componentes. (* no usar pegamento de plástico normal).



PEGAMENTOS RECOMENDADOS PARA ESTIRENO // // RECOMMENDED GLUES



	MATERIAL	PEGAMENTO// GLUE
ABS	<p>+</p> PLÁSTICO SIMILARES SIMILAR PLASTICS	✓ PLASTIC WELD SOLVENT GLUE ABS GLUE
ABS	<p>+</p> PLÁSTICOS DIFERENTES *(Dependiendo de otros plásticos) DIFFERENT PLASTIC TO STYRENE *(Depending on the other plastics)	✓ EPOXY AND CYANOACRYLATE GLUE ABS GLUE
ABS	<p>+</p> LÁMINA ACRÍLICA, MADERA Y FOAM ACRYLIC SHEET, WOOD & FOAM	✓ CONTACT CEMENT EPOXY AND CYANOACRYLATE GLUE




ACRYLIC

IC IC IC
CRYL. CRYL. CRYL.
A A A

IN THE AK LINE THIS MATERIAL IS MAINLY USED IN
TRANSPARENT SHEETS INTENDED TO SIMULATE GLASS.

EN LA LÍNEA AK ESTE MATERIAL ES UTILIZADO PRINCIPALMENTE EN
PLANCHAS TRANSPARENTES DESTINADAS A SIMULAR CRISTALES.



QUEBRADIZO



RÍGIDO




FUERTE

Among the special plastics is acrylic plastic, which is the most rigid and brittle of the plastics in this range. Acrylic is present in transparent sheets and can be used in projects that require a transparent surface, such as car windows, houses, etc...


Entre los plásticos especiales se encuentra el plástico acrílico, que es el más rígido y quebradizo de los plásticos de esta gama. El acrílico está presente en las planchas transparentes y se puede emplear en trabajos en los que se requiera una superficie que transparente, como cristales de coches, casas, etc...

RECOMMENDED GLUES

PEGAMENTOS RECOMENDADOS



MATERIAL	GLUE // PEGAMENTO
ACRYLIC ACRÍLICO	SIMILAR PLASTICS PLÁSTICOS SIMILARES
ACRYLIC ACRÍLICO	DISSIMILAR PLASTICS PLÁSTICOS DIFERENTES
ACRYLIC ACRÍLICO	ACRYLIC SHEET, WOOD & FOAM LÁMINA ACRÍLICA, MADERA Y ESPUMA



MANIPULATION

MANIPULATION
MANIPULACIÓN MANIPULACIÓN

MANIPULATION

PLASTIC SHEETS AND PROFILES CAN BE CUT WITH SCISSORS, KNIVES AND SAWS DEPENDING ON THEIR THICKNESS AND IT IS RECOMMENDED TO WORK WITH SPECIFIC ADHESIVES FOR EACH TYPE OF PLASTIC.

Plastic sheets and profiles can be cut with scissors, knives and saws depending on their thickness and it is recommended to work with specific adhesives for each type of plastic.

Thermoforming, the forming and bending of plastics, can be easily done in a device as simple as a kitchen oven, provided that the temperature range can be controlled.

The best temperature for working with these materials is approximately 200° - 250° F (95° - 120°C), and do not increase the temperature beyond that range to avoid melting the plastic. Thinner rods and thinner sheets may deform at lower temperatures.



PARA SU MANIPULADO HABITUAL EN FRÍO LAS LÁMINAS DE PLÁSTICO Y LOS PERFILES PUEDEN CORTARSE CON TIJERAS, CUCHILLAS Y SIERRAS DEPENDIENDO DE SU GROSOR Y SE RECOMIENDA TRABAJAR CON LOS ADHESIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA TIPO DE PLÁSTICO.

El termoformado, conformado y doblado de plásticos se puede hacer fácilmente en un dispositivo tan simple como un horno de cocina, siempre que se pueda controlar el rango de temperatura.

La mejor temperatura para trabajar con estos materiales es de aproximadamente 200° - 250° F (120°C), y no aumentar la temperatura a partir de ese rango para evitar derretir el plástico. Las varillas más delgadas y planchas finas es posible deformarlas con temperaturas menores.



SUITABLE MATERIALS

MA-
TE-
RIALS-

SUITABLE MATERIALS FOR PRODUCT HANDLING

MATERIALES

MATERIALES ADECUADOS PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO

**A HOBBY KNIFE IS RECOMMENDED FOR
CUTTING THIN PLATES AND RODS AND A SAW
FOR THICKER PLATES.**

For intermediate plates, it is also advisable to make several passes with the blade edge to deepen the slit if necessary.

A metal ruler is another very useful tool when cutting the plates.

Any type of modeling files and sandpaper can be used, as well as drills or different tools for each job. Care should be taken when cutting, drilling or machining plastic material to avoid excessive tool speed or pressure so that heat is not generated, which can deform the part.

SE RECOMIENDA UNA CUCHILLA PARA HOBBY PARA EL CORTADO DE LAS PLANCHAS Y LAS VARILLAS FINAS Y UNA HERRAMIENTA DE SIERRA, PARA LAS PLANCHAS MÁS GRUESAS.

Para las planchas intermedias también es conveniente realizar varias pasadas con el filo de la cuchilla para profundizar la hendidura si es necesario.

Una regla de metal es otro instrumento muy útil a la hora de cortar las planchas.

Se pueden utilizar cualquier tipo de limas y lijas de modelismo, así como brocas o distintas herramientas para cada trabajo.

Se debe tener cuidado al cortar, taladrar o mecanizar material plástico para evitar una velocidad o presión excesiva de la herramienta y que no genere calor y pueda deformar la pieza.



GLUING

ILUSTRADO
PEGADO
DRCADO

The use of plastic glues indicated for hobby use is recommended, especially liquid glues. The drying time depends on the type of glue applied. Compatible liquid glue dissolves a thin layer of plastic to fuse with the other part and bonds quickly, evaporating to leave a strong joint. The capillary action of the liquid will cause the glue to spread across the joint and the contact surface.

In general, different types of plastic can be bonded with cyanoacrylate and two-component adhesives. For bonding with materials other than plastic, such as photo-etched parts, metal, resin, etc., the use of cyanoacrylate or two-component glue is necessary. For transparent parts it is recommended to use white glue, specific glues for transparent parts or resin to avoid vapors from other glues damaging the plastic.

Se recomienda el uso de pegamentos para plástico indicados para hobby, especialmente los pegamentos líquidos. El tiempo de secado depende del tipo de pegamento aplicado. El pegamento líquido compatible disuelve una fina capa de plástico para fundirlo con la otra parte y pega de forma rápida, se evapora para dejar una junta resistente. La acción capilar del líquido hará que la unión se extienda por la junta y la superficie de contacto.

En general, distintos tipos de plástico se pueden pegar con cianocrilato y pegamentos de dos componentes. Para pegar con otros materiales que no sean plástico, tipo fotograbados, metal, resina, etc. Es necesario el uso de cianocrilatos o pegamento bicomponente.

En las piezas transparentes se recomienda usar pegamento tipo cola blanca, pegamentos específicos para partes transparentes o resina para evitar vapores de otros pegamentos que dañen el plástico.

FILLER

FILLER
FILLER
FILLER

ENMASILLADO

LLADDO
MASI-
EN-

When working with plastics, it is sometimes necessary to fill holes, cracks or joints. For small holes or cracks, any spot filler will work well and will be well tolerated by the different types of plastic. For larger holes or to create stucco or mortar, we recommend using a filler putty.

Cuando se trabaja con plásticos, a veces es necesario rellenar agujeros, grietas o juntas. Para pequeños agujeros o grietas, cualquier masilla para puntos funcionará bien y será bien admitida por los distintos tipos de plástico. Para agujeros más grandes o para crear estuco o mortero, recomendamos utilizar una masilla de relleno.



PINTURA

PINTURA

PAINTING



PAINTING

PINTURA
PINTURA

PINTURA

PINTURA
PINTURA
PINTURA



Styrene, ABS or acrylic plastics can be processed without painting and are available in neutral white or transparent colors.

The different types of paint have different adhesions. As these are smooth surfaces, it is also recommended that the paint be primed beforehand in order to increase the resistance of the paint, especially if it is to be subjected to handling or subsequent aggressive treatment.

It is also recommended that primer be used if the plastics have been used in combination with other materials, so that at the time of painting different shades and tones do not appear. The primer also allows all types of paints to be used.

Tanto el estireno como el ABS o el plástico tipo acrílico pueden trabajarse sin pintar y se presentan en un color blanco neutro o transparente.

Los distintos tipos de pintura presentan diferentes adherencias. Al tratarse de superficies lisas, para una mayor resistencia de la pintura, sobre todo si se va a someter a manipulado o a un tratamiento agresivo posterior, también se recomienda imprimir previamente.




















También se recomienda la imprimación si se utilizan en combinación con otros materiales, para que a la hora de pintar, no aparezcan distintas sombras y tonalidades. Admiten todo tipo de pinturas.



STY-
RENE

STYRENE

BASIC REFERENCE CATALOG

AK6501  STRIP 0,3 X 0,50 X 350 MM .012 X .020 X 13.78" 10 UNITS	AK6502  STRIP 0,3 X 1,00 X 350 MM .012 X .040 X 13.78" 10 UNITS	AK6503  STRIP 0,3 X 2,00 X 350 MM .012 X .080 X 13.78" 10 UNITS	AK6504  STRIP 0,3 X 3,00 X 350 MM .012 X .118 X 13.78" 10 UNITS	AK6505  STRIP 0,3 X 4,00 X 350 MM .012 X .156 X 13.78" 10 UNITS	AK6506  STRIP 0,3 X 5,00 X 350 MM .012 X .196 X 13.78" 10 UNITS
AK6507  STRIP 0,50 X 0,50 X 350 MM .020 X .020 X 13.78" 10 UNITS	AK6508  STRIP 0,50 X 1,00 X 350 MM .020 X .040 X 13.78" 10 UNITS	AK6509  STRIP 0,50 X 2,00 X 350 MM .020 X .080 X 13.78" 10 UNITS	AK6510  STRIP 0,50 X 3,00 X 350 MM .020 X .118 X 13.78" 10 UNITS	AK6511  STRIP 0,50 X 4,00 X 350 MM .020 X .156 X 13.78" 10 UNITS	AK6512  STRIP 0,50 X 5,00 X 350 MM .020 X .196 X 13.78" 10 UNITS
AK6513  STRIP 0,75 X 0,50 X 350 MM .030 X .020 X 13.78" 10 UNITS	AK6514  STRIP 0,75 X 0,75 X 350 MM .030 X .030 X 13.78" 10 UNITS	AK6515  STRIP 0,75 X 2,00 X 350 MM .030 X .080 X 13.78" 10 UNITS	AK6516  STRIP 0,75 X 3,00 X 350 MM .030 X .118 X 13.78" 10 UNITS	AK6517  STRIP 0,75 X 4,00 X 350 MM .030 X .156 X 13.78" 10 UNITS	AK6518  STRIP 0,75 X 5,00 X 350 MM .030 X .196 X 13.78" 10 UNITS
AK6519  STRIP 1,00 X 1,00 X 350 MM .040 X .040 X 13.78" 10 UNITS	AK6520  STRIP 1,00 X 2,00 X 350 MM .040 X .080 X 13.78" 10 UNITS	AK6521  STRIP 1,00 X 3,00 X 350 MM .040 X .118 X 13.78" 10 UNITS	AK6522  STRIP 1,00 X 4,00 X 350 MM .040 X .156 X 13.78" 10 UNITS	AK6523  STRIP 1,00 X 5,00 X 350 MM .040 X .196 X 13.78" 10 UNITS	AK6524  STRIP 1,50 X 1,50 X 350 MM .060 X .060 X 13.78" 10 UNITS
AK6525  STRIP 1,50 X 2,00 X 350 MM .060 X .080 X 13.78" 10 UNITS	AK6526  STRIP 1,50 X 3,00 X 350 MM .060 X .118 X 13.78" 10 UNITS	AK6527  STRIP 1,50 X 4,00 X 350 MM .060 X .156 X 13.78" 9 UNITS	AK6528  STRIP 1,50 X 5,00 X 350 MM .060 X .196 X 13.78" 9 UNITS	AK6529  STRIP 2,00 X 2,00 X 350 MM .080 X .080 X 13.78" 9 UNITS	AK6530  STRIP 2,00 X 3,00 X 350 MM .080 X .118 X 13.78" 8 UNITS
AK6531  STRIP 2,00 X 4,00 X 350 MM .080 X .156 X 13.78" 8 UNITS	AK6532  STRIP 2,00 X 5,00 X 350 MM .080 X .196 X 13.78" 8 UNITS	AK6533  STRIP 3,00 X 3,00 X 350 MM .118 X .118 X 13.78" 6 UNITS	AK6534  STRIP 4,00 X 4,00 X 350 MM .157 X .157 X 13.78" 4 UNITS	AK6535  STRIP 5,00 X 5,00 X 350 MM .196 X .196 X 13.78" 4 UNITS	

AK6536  ROD 0,50 Ø X 350 MM .020 Ø X 13.78" 10 UNITS	AK6537  ROD 0,75 Ø X 350 MM .030 Ø X 13.78" 10 UNITS	AK6538  ROD 1,00 Ø X 350 MM .040 Ø X 13.78" 10 UNITS	AK6539  ROD 1,50 Ø X 350 MM .060 Ø X 13.78" 8 UNITS	AK6540  ROD 2,00 Ø X 350 MM .080 Ø X 13.78" 6 UNITS	AK6541  ROD 3,00 Ø X 350 MM .118 Ø X 13.78" 4 UNITS
---	---	---	--	--	--

AK6542  HOLLOW TUBE 2.00 Ø x 350mm .080 Ø x 13.78" 6 UNITS	AK6543  HOLLOW TUBE 3.00 Ø x 350mm .118 Ø x 13.78" 5 UNITS	AK6544  HOLLOW TUBE 4.00 Ø x 350mm .156 Ø x 13.78" 4 UNITS	AK6545  HOLLOW TUBE 5.00 Ø x 350mm .196 Ø x 13.78" 4 UNITS	AK6546  HOLLOW TUBE 6.00 Ø x 350mm .236 Ø x 13.78" 3 UNITS
--	--	--	--	--

AK6547  SQUARE HOLLOW TUBE 3.00 x 350mm .118 x 13.78" 3 UNITS	AK6548  SQUARE HOLLOW TUBE 4.00 x 350mm .156 x 13.78" 3 UNITS	AK6549  SQUARE HOLLOW TUBE 5.00 x 350mm .196 x 13.78" 3 UNITS	AK6550  SQUARE HOLLOW TUBE 6.00 x 350mm .236 x 13.78" 2 UNITS	AK6551  HALF ROUND 1,00 X 350 MM .040 X 13.78" 5 UNITS	AK6552  HALF ROUND 2,00 X 350 MM .080 X 13.78" 4 UNITS	AK6553  HALF ROUND 3,00 X 350 MM .118 X 13.78" 3 UNITS	AK6554  HALF ROUND 4,00 X 350 MM .156 X 13.78" 3 UNITS
---	---	---	---	--	--	--	--

AK6555  U CHANNEL 3.0 WIDTH X 350 MM .118 x 13.78" 4 UNITS	AK6556  U CHANNEL 4.0 WIDTH X 350 MM .156 x 13.78" 3 UNITS	AK6557  U CHANNEL 5.0 WIDTH X 350 MM .196 x 13.78" 3 UNITS	AK6558  U CHANNEL 6.0 WIDTH X 350 MM .236 x 13.78" 3 UNITS	AK6559  ANGLE 1.5 X 1.5 X 350 MM .060 .060 X 13.78" 4 UNITS	AK6560  ANGLE 2.0 X 2.0 X 350 MM .080 .080 X 13.78" 4 UNITS	AK6561  ANGLE 3 X 3 X 350 MM .118 X .118 X 13.78" 4 UNITS	AK6562  ANGLE 4 X 4 X 350 MM .156 X .156 X 13.78" 3 UNITS
---	---	---	---	--	--	--	--

AK6563  BEAMS I SHAPE 1,50 height x 1,20 flank x 350mm .060 height x .047 flank x 13.78" 4 UNITS	AK6564  BEAMS I SHAPE 2,00 height x 1,20 flank x 350mm .080 height x .047 flank x 13.78" 4 UNITS	AK6565  BEAMS I SHAPE 2,50 height x 1,50 flank x 350mm .098 height x .060 flank x 13.78" 4 UNITS	AK6566  BEAMS I SHAPE 3,00 height x 1,50 flank x 350mm .118 height x .060 flank x 13.78" 4 UNITS
--	--	--	--



AK6567  BEAMS H SHAPE 1.50 x 1.50 x 350mm .060 x .060 x 13.78" 4 UNITS	AK6568  BEAMS H SHAPE 2.00 x 2.00 x 350mm .080 x .080 x 13.78" 4 UNITS	AK6569  BEAMS H SHAPE 2.50 x 2.50 x 350mm .098 x .098 x 13.78" 4 UNITS	AK6570  BEAMS H SHAPE 3.00 x 3.00 x 350mm .118 x .118 x 13.78" 3 UNITS	AK6571  BEAMS H SHAPE 4.00 x 4.00 x 350mm .156 x .156 x 13.78" 3 UNITS
--	--	--	--	--

AK6572 SET OF SHEETS 0,3, 0,5 & 0,7MM THICKNESS X 245 X 195MM .012, .020 & .026 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 3 UNITS 	AK6573 SET OF SHEETS 0,3MM THICKNESS X 245 X 195MM .012 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 3 UNITS 	AK6574 SET OF SHEETS 0,5MM THICKNESS X 245 X 195MM .020 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 3 UNITS 	AK6575 SET OF SHEETS 0,7MM THICKNESS X 245 X 195MM .026 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 2 UNITS 
AK6576 SET OF SHEETS 1MM THICKNESS X 245 X 195MM .040 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 2 UNITS 	AK6577 SET OF SHEETS 1.5MM THICKNESS X 245 X 195MM .060 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 1 UNIT 	AK6578 SET OF SHEETS 2MM THICKNESS X 245 X 195MM .080 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 1 UNIT 	

A B S

BASIC REFERENCE CATALOG

AK6701  STRIP 0,25 X 0,50 X 350 MM .012 X .020 X 13,78" 10 UNITS 	AK6702  STRIP 0,25 X 1,00 X 350 MM .012 X .040 X 13,78" 10 UNITS 	AK6703  STRIP 0,25 X 2,00 X 350 MM .012 X .080 X 13,78" 10 UNITS 	AK6704  STRIP 0,25 X 3,00 X 350 MM .012 X .118 X 13,78" 10 UNITS 	AK6705  STRIP 0,25 X 4,00 X 350 MM .012 X .156 X 13,78" 10 UNITS 	AK6706  STRIP 0,25 X 5,00 X 350 MM .012 X .196 X 13,78" 10 UNITS 	AK6707  STRIP 0,50 X 0,50 X 350 MM .020 X .020 X 13,78" 10 UNITS 	AK6708  STRIP 0,50 X 1,00 X 350 MM .020 X .040 X 13,78" 10 UNITS 	AK6709  STRIP 0,50 X 2,00 X 350 MM .020 X .080 X 13,78" 10 UNITS 
AK6710  STRIP 0,50 X 3,00 X 350 MM .020 X .118 X 13,78" 10 UNITS 	AK6711  STRIP 0,50 X 4,00 X 350 MM .020 X .156 X 13,78" 10 UNITS 	AK6712  STRIP 0,50 X 5,00 X 350 MM .020 X .196 X 13,78" 10 UNITS 	AK6713  STRIP 0,75 X 0,50 X 350 MM .030 X .020 X 13,78" 10 UNITS 	AK6715  STRIP 0,75 X 2,00 X 350 MM .030 X .080 X 13,78" 10 UNITS 	AK6716  STRIP 0,75 X 3,00 X 350 MM .030 X .118 X 13,78" 10 UNITS 	AK6717  STRIP 0,75 X 4,00 X 350 MM .030 X .156 X 13,78" 10 UNITS 	AK6718  STRIP 0,75 X 5,00 X 350 MM .030 X .196 X 13,78" 10 UNITS 	

ABS SHEETS

A B S

S H E E T S

AK6737  SHEET 0,3MM THICKNESS X 245 X 195MM .012 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 3 UNITS 	AK6738  SHEET 0,5MM THICKNESS X 245 X 195MM .020 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 3 UNITS 	AK6739  SHEET 0,7MM THICKNESS X 245 X 195MM .026 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 2 UNITS 
AK6740  SHEET 1MM THICKNESS X 245 X 195MM .040 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 2 UNITS 	AK6741  SHEET 1,5MM THICKNESS X 245 X 195MM .060 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 1 UNIT 	AK6742  SHEET 2MM THICKNESS X 245 X 195MM .080 THICKNESS X 9,64 X 7,68" 1 UNIT 

CATÁLOGO DE REFERENCIAS BÁSICAS

A-CRY-LIC

BASIC REFERENCE CATALOG

AK6585 HIGH QUALITY CLEAR ORGANIC GLASS / ACRYLIC SHEET 0,20 MM / 0,008" THICKNESS. 245 X 195MM / 9,64 X 7,68" ONE SHEET 	AK6586 HIGH QUALITY CLEAR ORGANIC GLASS / ACRYLIC SHEET 0,50 MM / 0,020" THICKNESS. 245 X 195MM / 9,64 X 7,68" ONE SHEET 
---	---







TEX-
TU-
RED-

TEXTURED SHEETS

TEXTURED SHEETS

LÁMINAS TEXTURIZADAS

TEXTURED SHEETS



+



EXPOSITOR
EXPOSITORES
EXPONITORES

DISPLAYS

EXPOSITORES
EXPOSITORES EXPOSITORES

DISPLAYS

EXPOSITOR
EXPOSITORES
EXPONITORES



BASIC DISPLAY

The AK styrene display stand is designed for stores that wish to have their rod and plate offer organized in a cabinet that includes the basic references:

Size: 53 x 92 x 104 cm

El expositor de estireno de AK está pensado para las tiendas que deseen tener organizada la oferta de varillas y planchas en un mueble que incluye las referencias básicas:

Tamaño: 53 x 92 x 104 cm



COMPACT DISPLAY

This tabletop display has the most used AK styrene references, focused on stores that want to optimize space.

Size: 32 x 45 x 32 cm

Este expositor de sobremesa cuenta con las referencias más usadas de estireno de AK, enfocado a tiendas que quieran optimizar el espacio.

Tamaño: 32 x 45 x 32 cm



COMPACT DISPLAY (ABS)

The AK ABS display stand is designed for stores that wish to have their rod and plate offer organized in a cabinet that includes the basic references:

Size: 32 x 45 x 32 cm

El expositor de ABS de AK está pensado para las tiendas que deseen tener organizada la oferta de varillas y planchas en un mueble que incluye las referencias básicas:

Tamaño: 32 x 45 x 32 cm

ESTIRENO

HIGH QUALITY MODELING STYRENE



STYRENE

STYRENE

STYRENE



+



+

+

