



AK8227

## WOODEN EUROPALLET 1:35

by Rubén González

This new product will allow you to faithfully represent standard European pallets. They are made from laser pre-cut wood whose thickness is suitable for 1:35 scale. Their part breakdown is similar to the real thing so the reference images of the latter which are widely available in the web will be helpful in the assembly process.

Esta nueva referencia nos permitirá reproducir palets con el estándar europeo con total fidelidad. Están reproducidos en madera precortada con láser con un grosor muy fino y adaptado a la escala 1:35. Su despiece es similar al despiece real facilitándonos con ello el montaje ya que existen muchas imágenes y referencias en la web que nos ayudarán en esta labor.


  
SHOP


1. This product consists of a pair of wooden sheets, one thin and one thicker, containing enough parts to build 5 europallets. Also included are 2 small squares that help to join the parts at the correct angles.

Esta referencia se compone de un par de láminas, una fina y otra más gruesa, con todas las piezas para construir 5 europalets. Además se incluyen 2 pequeñas escuadras para ayudarnos a pegar las piezas formando ángulos rectos.



5. Once we have separated all the parts that build up the pallet, we start fixing them with white glue which may be applied using a toothpick or pin.

Una vez tengamos separados todos los elementos que forman el palet comenzamos a pegarlos con cola blanca que podemos aplicar con la ayuda de un palillo o alfiler.

6. Using the tweezers, we gradually hold and install the glued parts in the correct positions.

Paso a paso, con las pinzas, vamos sujetando y colocando las piezas ya encolladas en su lugar.

7. The advantage of using a quick drying glue over a normal one is that it allows for placing the parts and continuing work without too much waiting.

La ventaja de usar una cola rápida frente a una de secado normal es que nos permite colocar la pieza y seguir trabajando sin esperas debido a su gran velocidad de secado.

10



9

8. Once the assembly of the pallets is finished, it is advised to paint them with acrylic colors. In addition to quick drying time, the latter allow to reproduce the texture of the material used for the manufacture of the pallets.

Una vez terminado el montaje de los palets lo ideal para pintarlos es emplear colores acrílicos. Además de su rápido secado permite reproducir toda la textura propia del material empleado en su fabricación.

9. Different tones may be used to achieve a tonal variety and to reproduce different effects of wear and tear on the particular planks.

Podemos emplear diferentes tonos para aportar vistosidad y reproducir efectos diversos de desgaste y roce sobre las diferentes tablas.

10. By applying a few simple washes of oil paint diluted with White spirit, we may emphasize the lights and shadows and further enhance the tonal variety.

Con unos sencillos lavados de óleo diluidos con White spirit conseguiremos todo tipo de luces y sombras y una gran variedad cromática.

11. By applying a few simple washes of oil paint diluted with White spirit, we may emphasize the lights and shadows and further enhance the tonal variety.

Algunos toques como restos de suciedad o de otro tipo aportarán el toque derealismo final.

